Witty-Aqua Rasant

Reinigung und Desinfektion in einem Schritt

Rasant reinigen und desinfizieren – in nur einem Arbeitsschritt! Witty-Aqua Rasant vereinfacht Ihre Arbeit und spart Zeit. Aktivsauerstoff bekämpft Biofilme und entfernt mühelos auch hartnäckige Ablagerungen.

- **Wirkt selbsttätig ohne Schrubben**
- **Frei von Salzsäure**
- **Geprüft nach DVGW W 319**

Vorteile

1. Mit Witty-Aqua Rasant entfernen Sie effizient Kalk, Eisen- und Mangan-Ablagerungen. Gleichzeitig desinfizieren Sie die Behälterinnenfläche. Das innovative Kombi-Produkt **erleichtert die Arbeit und spart Zeit.**

2. Witty-Aqua Rasant beseitigt auch starke Ablagerungen und Verfärbungen selbsttätig. Anstrengendes Schrubben oder das Abspritzen mit Hochdruck entfällt. Die Anwendung ist angenehm **geruchs- und reizarm.**

3. Witty-Aqua Rasant wirkt zuverlässig gegen Bakterien, Hefepilze und Viren. Es ist **geprüft und begutachtet** nach DIN EN 13697, DIN EN 1276 und DIN EN 1650. Witty-Aqua Rasant ist in der **IHO-Desinfektionsmittelliste** erfasst.

4. Das Kombi-Produkt für die Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt ist **geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 319.**

Wenn Sie die Vorgaben des § 44 Infektionsschutzgesetz erfüllen, haben Sie mit Witty-Control die Möglichkeit, ein eigenes Frühwarnsystem zu installieren und Ihre Eigenüberwachung zu optimieren. Sie nutzen anerkannte Testverfahren und können im Fall des Falles schnell reagieren.

Anwendung

Nach Entleeren des Trinkwasserbehälters die Flächen vornässen und die am Boden befindlichen Rückstände entfernen.

Bei mineralischen Auskleidungen (s.u.) Witty-Aqua Rasant verdünnen. Die Gebrauchslösung von oben nach unten mit Niederdruck aufsprühen, nicht antrocknen lassen.

Für eine zuverlässige Desinfektionswirkung die Lösung mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen. Es dürfen **keine Rückstände** auf den Flächen zurückbleiben. Verdünnen Sie die Spülwässer mit Wasser bis ein neutraler pH-Wert erreicht ist.

Witty-Aqua Rasant kann konzentriert auf Edelstahl und Flächen aus Kunststoff angewendet werden. Bei säureempfindlichen Oberflächen verdünnt anwenden, ggf. Materialverträglichkeit testen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Kühl, dunkel und außer Reichweite von Unbefugten.

Verkaufseinheiten

15 kg Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1031415

Prüfung	Prüfmethode	Konzentration	Zeit
Mit Mechanik/Wischen: Bakterizidie und Levurozidie (hohe Belastung)	EN 16615	0,50%	15 Minuten
Ohne Mechanik: Bakterizidie und Levurozidie (hohe Belastung)	EN 13697	5,00%	30 Minuten
Begrenzt viruzid (hohe Belastung)	EN 14476	0,50%	1 Minute
Polyomavirus SV40/Warzenvirus (hohe Belastung)	EN 14476	1,00%	5 Minuten
Viruzidie (hohe Belastung)	EN 14476	8,00%	5 Minuten

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:
- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie unter **www.witty.eu**.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

CTS PLUS
CHEMIE
TECHNIK
SERVICE

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch