

Witty-Pool Rocky

Stoppt Filterverkeimung

Ein innovatives Produkt, drei Lösungen: Mit Witty-Pool Rocky können Sie bei positivem Befund auf Legionellen oder Pseudomonaden schnell reagieren. Bei jeder Filterspülung beugen Sie mit Witty-Pool Rocky einer Verkeimung vor. Darüber hinaus vernichtet es unerwünschtes Restchlor im Filterablauf.



Vorteile

1. Mit Witty-Pool Rocky desinfizieren Sie das Rückspülwasser und **beugen so wirksam Filterverkeimungen** vor. Witty-Pool Rocky ist sehr sparsam im Verbrauch. Eine optimale Prophylaxe erreichen Sie, wenn Sie es bei jeder Filterspülung zusetzen.
2. Durch den Einsatz von Witty-Pool Rocky bilden sich weder AOX noch THM und es ist **keine Entchlorung des Rückspülwassers** nötig.
3. Witty-Pool Rocky **eignet sich hervorragend zur Filterentkeimung** bei mikrobiologischem Befall. Es ist **einfacher und sicherer** in der Anwendung als Chlor oder Chlordioxid.
4. Mit Witty-Pool Rocky nutzen Sie ein **innovatives Produkt für Ihre Wasseraufbereitung**. Sie können es auch zur **Entchlorung** des Beckenwassers oder Filterablaufs einsetzen.

-
- Ein Produkt, drei Lösungen
 - Beseitigt Legionellen und Pseudomonaden
 - Optimierte die Rückspüldesinfektion
-

Anwendung

Witty-Pool Rocky entspricht der DIN EN 16400 Produkte zur Wasseraufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Wasserstoffperoxid und verfügt über ein hohes Oxidationspotenzial. Die Wirksamkeit gegen Legionellen ist laut Gutachten gemäß EN 13623 bestätigt.

Vorbeugende Rückspüldesinfektion:

Die Ein- und Mehrschichtfilter müssen der DIN 19605 entsprechen, damit Schmutzstoffe bei der Spülung effektiv beseitigt werden. Wegen der hohen Verkeimungsgefahr bei Mehrschichtfiltern sollte grundsätzlich mit desinfiziertem Wasser gespült werden. Witty-Pool Rocky wird dem Spülwasser idealerweise über das Witty-Rocky Dosiersystem zugesetzt. Der Gesamtverbrauch ist abhängig vom Rückspülvolumenstrom sowie der Spüldauer. Je m³ Rückspülwasser dosieren Sie 170 g Witty-Pool Rocky.

Bei positivem mikrobiologischem Befund:

Dosieren Sie Witty-Pool Rocky in den Filter; entweder direkt oder durch Zugabe in den Schwallwasserbehälter mit dem Rückspülvolumenstrom. Für eine Filterdesinfektion benötigen Sie eine Lösung mit 850 g Witty-Pool Rocky je m³ Wasser. Lassen Sie die Lösung 15 Stunden im Filter einwirken. Abschließend führen Sie eine Rückspülung durch. Bei hartnäckigem mikrobiologischem Befall ist evtl. eine mehrmalige Wiederholung erforderlich, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Witty-Pool Rocky zur Entchlorung:

Bei Verwendung von Chlor zur Rückspüldesinfektion sowie nach einer Hochchlorung des Beckenwassers: Für 1 kg freies Chlor benötigen Sie 2 l Witty-Pool Rocky zur Entchlorung.

Sicherheitshinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Witty-Pool Rocky soll nur von eingewiesenem Schwimmbadpersonal angewandt werden. Tragen Sie bei der Filterdesinfektion Schutzkleidung, Gummistiefel, Schutzhandschuhe sowie Gesichtsschild.

Witty-Pool Rocky nie in den entleerten Filter geben. Die Aktivkohleschicht muss mit Wasser überstaut sein. Ansonsten kann es bei direkter Zugabe von Witty-Pool Rocky zu (starken) Reaktionen auf der Kohleschicht kommen.

Überprüfen Sie, ob der Filter über eine funktionierende Entlüftung verfügt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine Reaktion von Witty-Pool Rocky mit Schmutz zu einem starken Druckaufbau im Filter führen. Schalten Sie den Filter ggf. drucklos.

Lagerung

Kühl, dunkel und außer Reichweite von Unbefugten.


Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt ist ausschließlich mit unterschriebener Endverbleibserklärung erhältlich (Verordnung (EU) 2019/1148).

Verkaufseinheiten

20 kg Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1285420

1000 kg Container
Art.-Nr. 1285475

**Erfolgreich mit den Lösungen von Witty**

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

CTS
PLUS
CHEMIE
TECHNIK
SERVICE

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

Witty