




Witty-Doscal 1

Dosiersystem zur Wasserdesinfektion

Mit Witty-Doscal 1 sorgen Sie im Handumdrehen für kristallklares, keimfreies Beckenwasser. Im Vergleich zu Flüssigchlor sparen Sie bis zu 80 % Desinfektionsmittel ein. Sie arbeiten sicherer, da eine Verwechslung mit flüssigen Dosiermedien ausgeschlossen ist. Mit Witty-Doscal 1 desinfizieren Sie Ihr Wasser sicher und wirtschaftlich zugleich. Eine Entscheidung, die sich doppelt lohnt.



200 Liter Vorratsbehälter mit Ablasshahn
Varianten für mehrere Wasserkreisläufe
Befülldosierer für staubfreies Arbeiten

Vorteile

Sicherheit an erster Stelle: Mehrere tausend Installationen, das robuste und verschleißsarme Dosieraggregat sowie die hohe Lebensdauer sprechen für das seit Jahrzehnten in der Schwimmbadpraxis bewährte System.

Überzeugend wirtschaftlich: Bei der Desinfektion mit Chlorgranulat sparen Sie im Vergleich zu Flüssigchlor 70 bis 80 % Desinfektionsmittel ein. Wasseraufbereitung ohne Investitionskosten: Mit Witty-CTS plus erhalten Sie Technik, Chemie, Dienstleistung und Service zu einer festen Monatspauschale

Einfache Handhabung: Mit der Witty-Saugstation (optional) befüllen Sie die Witty-Doscal 1 staub- und geruchsfrei. Das Desinfektionsmittel vermischt sich selbsttätig dem zulaufenden Wasser. Die Füllstandsanzeige, ein Mikrofilter sowie eine Strahlpumpe für das Absaugen der unlöslichen Trägerstoffe sichern den störungsfreien Betrieb.

Die maximale Förderleistung einer Witty-Doscal 1 liegt bei 1400 g/h freies Chlor je Wasserkreislauf.

Witty-Doscal 1 Varianten

Witty-Doscal 1 Dosiersystem 1.1
mit 1 Dosieraggregat Art.-Nr.: 1248101

Witty-Doscal 1 Dosiersystem 1.2
mit 2 Dosieraggregaten Art.-Nr.: 1248201

Witty-Doscal 1 Dosiersystem 1.3
mit 3 Dosieraggregaten für Art.-Nr.: 1248301

Witty-Doscal 1 Dosiersystem 1.4
mit 4 Dosieraggregaten Art.-Nr.: 1248401

Für staub- und geruchsfreies Befüllen:
Witty-Saugstation, Art.-Nr.: 124800

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)	1650 x 770 x 750 mm
Gegendruck	max. 2,5 bar
Suspensionsvorrat	ca. 200 Liter
Ansteuerung	Mess- und Regeltechnik mit - Zuschaltfunktion (Impulslängenregler) - Frequenzansteuerung
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	16 – 64 W je nach Ausführung
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050
LED-Anzeige	Betrieb, Dosieren, Störung
Meldeausgang	Störmeldung
Förderleistung je Dosieraggregat	max. 12 l/h (350 g/h freies Chlor)
Dosiermenge je Wasserkreislauf	max. 1400 g/h freies Chlor

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Das Witty-Doscal 1 Dosiersystem wird montagefertig geliefert. Zum Vorbereiten der Montage und den Anschluss an die Mess- und Regeltechnik halten wir eine Checkliste bereit.

Sicherheitswanne oder Auffangbehälter

Witty-Maxima Sicherheitswanne

Die Sicherheitswanne ist hoch belastbar und extrem widerstandsfähig, da im Rotationsguss-Verfahren aus hochbeständigem Polyethylen geformt. Mit praktischem Innengitter. Art.-Nr.: 1085301

Witty-Secura XL Auffangbehälter

Extrem widerstandsfähig, da im Rotationsguss-Verfahren nahtlos in einem Stück aus hochbeständigem Polyethylen geformt. Art.-Nr.: 1255901



Lieferumfang

- 200 l Dosierbehälter mit Füllstandsanzeiger und Leermeldung,
- 1 oder 2 Mikrofilter (ab Dosiersystem 1.3)
- Befülldosierer mit Sichtfenster und Mikrofilter
- 1 – 4 Dosieraggregate mit Schrittmotor und Störmeldeausgang
- Ablass-, Druckentlastungs- und Wasseranschlusshahn
- Armatur mit Strahlpumpe für das Absaugen unlöslicher Stoffe
- Entchlorungsarmatur inkl. Sauglanze
- 5 m Dosierleitung Teflon 6/4 mm



Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

CTS
PLUS
CHEMIE
TECHNIK
SERVICE

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Damit Sie es leichter haben.

Witty