



## Witty-Moby

### Mobiles System zur Notchlorung

Eine Desinfektion ist erforderlich, wenn mikrobielle Verunreinigungen im Versorgungsnetz nachgewiesen wurden. Mit Witty-MOBY sind Sie jederzeit einsatzbereit. Trotz der handlichen Bauweise erfüllt Witty-MOBY hohe Anforderungen an Sicherheit und Komfort.




---

**Kompakter Koffer mit Trageriemen**  
**Entspricht DVGW-Arbeitsblatt W 290**  
**Einsatz bis 25 bar Gegendruck möglich**

---

#### Vorteile

- 1. Mobil, flexibel, einfach:** Witty-MOBY setzen Sie ein zur Trinkwasser-Desinfektion gemäß TrinkwV und Liste der zulässigen Stoffe (§ II TrinkwV), zur Notchlorung bei akuter Verkeimung, zum Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserleitungen auf Veranstaltungen (twin 08/2003).
- 2. Jederzeit einsatzbereit:** Witty-MOBY ist stets für die vorübergehende Desinfektion von kontaminierten Leitungsabschnitten bereit. Damit erfüllen Sie eine zentrale Anforderung des DVGW Arbeitsblattes W 290.
- 3. Reaktionsschnell:** Mit Witty-MOBY können Sie bei mikrobiellen Verunreinigungen schnell reagieren. Für einen störungsfreien und sicheren Betrieb bietet Ihnen Witty-MOBY zahlreiche Vorteile, wie die hohe Dosiergenauigkeit unabhängig vom Gegendruck, das Schlauch-in-Schlauch-System mit Teflon-Dosierleitung, die Drucküberwachung mit automatischer Abschaltung und vieles mehr.
- 4. Praktisch:** Der robuste und trotzdem leichte und sehr kompakte Koffer mit Tragegurt spielt seine Stärken in unwegsamem Gelände und bei engen Revisionsschächten voll aus.

---

**Trinkwasser-Versorger jederzeit einsatzbereit: Mit Witty-Moby!**

---

Damit Sie es leichter haben.

**Witty**

## Lieferumfang

### Witty-MOBY

Mobiles System zur Trinkwasserdesinfektion im kompakten Koffer mit Tragegurt. Inkl. Schlauch-in-Schlauch-System, Impfstelle und Sauglanze mit Rückschlagventil.

- Druckfestigkeit 10 bar: Art.-Nr.: 1401101
- Druckfestigkeit 25 bar: Art.-Nr.: 1401201

### Bauseitige Voraussetzungen

Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz (Steckdose)  
Impfstelle mit 1/2"-Innengewinde; Impulsansteuerung, Analogsignal oder manuelle Dosierung

### Technische Daten

Koffer	PE mit Trageriemern
Abmessungen (HxBxT)	330 x 540 x 380 mm
Gewicht	ca. 13 kg
Schutzart	Dosierpumpe: IP 65
Dosierleistung bei 10 bar	max. 1350 g/h freies Chlor
Dosierleistung bei 25 bar	max. 570 g/h freies Chlor
Anzeigen	LC-Display, LED für Warn-, Störmeldung und Betrieb
Meldeausgang (optional)	Störmelderelais (Wechsler NC)
Dosieransteuerung	Impuls / Analogsignal / manuell
Dosiermedien	Witty-Aqua Cl gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen

**Für keimfreies Trinkwasser:** Maximal 6,0 mg/l freies Chlor. sind bei der Notchlorung zugelassen. Die Dosierung erfolgt mengenproportional zum Durchfluss der Wassermenge.



### Witty-Aqua Cl Natriumhypochlorit

für den Einsatz im Trinkwasserbereich  
Dosierung von 6,0 mg/l freiem Chlor für  
Volumenströme bis:

- 225 m<sup>3</sup>/h (Version 10 bar)
- 96 m<sup>3</sup>/h (Version 25 bar)

24 kg Mehrweg-Gebinde

Art.-Nr.: 1030824



## Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

### Tipp:

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter [www.witty.eu](http://www.witty.eu).

## Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

**CTS**  
PLUS  
CHEMIE  
TECHNIK  
SERVICE

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

**CTS plus: So geht Hygiene!**

**Witty GmbH & Co. KG**  
Herrenrothstraße 12 - 16  
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0  
Fax +49 (0) 8292/999-200  
[info@witty.de](mailto:info@witty.de) • [www.witty.eu](http://www.witty.eu)

**Witty-Austria GmbH & Co. KG**  
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim  
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • [info@witty.at](mailto:info@witty.at)

**Witty Vertriebs- und Controlling GmbH**  
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau  
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • [info@witty.ch](mailto:info@witty.ch)

Damit Sie es leichter haben.

**Witty**